



MPTZ5XFM
(Montagem embutida e no teto)



Resumo

A MPTZ5XFMMEGApix® é uma câmera para rede de codec triplo Pan, Tilt, Zoom que oferece resolução de 1080p megapixels a 30 quadros por segundo. As tecnologias avançadas da câmera como o recurso Dia e Noite efetivo, 3D-DNR e WDR podem oferecer as melhores imagens em qualquer tipo de ambiente. A lente avançada da câmera que possui de 5 a 50 milímetros oferece zoom óptico instantâneo de 5x controlado a partir do visualizador da web da câmera sem a necessidade de cabeamento adicional. O recurso Power over Ethernet e os slots para o cartão de memória Micro SD permitem que você visualize e controle sua câmera MEGApix® em qualquer lugar do mundo, em apenas alguns minutos.


Recursos

- Sensor de imagem de 2.1 Megapixel (1080p, 30 fps)
- Ampla Faixa Dinâmica (WDR)
- Codec triplo (H.264, MJPEG, MPEG4) com fluxo duplo simultâneo
- Lente de zoom de 5 a 25 mm
- Zoom digital de 12x, Zoom óptico de 5x (somente PTX)
- Modo dia e noite efetivo/filtro de bloqueio de infravermelho mecânico
- Redução de ruído Digital 3D (DNR)
- Controle de ganho automático (AGC)
- Compensação de luz de fundo (BLC)
- Ajuste automático do balanço de branco (AWB)
- Detecção de movimento
- Pan de 0 a 350°, 120° por segundo de velocidade Pan
- Áudio bidirecional
- 255 posições predefinidas, 4 sequências, 8 giros, 8 tours
- Slot para cartão micro SD/SDHC classe 10 para Backup de emergência (Cartão não incluído)
- Entrada do sensor de alarme
- Saída de relé
- Servidor de Web integrado
- PoE e 12VCC
- Compatível com ONVIF, perfil S

Câmera Dome PTZ MPTZ5XFM

Dimensões (unidade: mm)

2 ANOS
GARANTIA



Especificações

IMAGEM	
Sensor de imagem	Sensor CMOS de 1/2,8"
Pixels efetivos	1920(H) x 1080(V)
Illuminação mínima do cenário	F3.5 (50IRE): 0,1 Lux [Colorido] F3.5 (50IRE): 0,01 Lux [P/B]
LENTE	
Distância focal	5 a 25 mm, F 3.5 a F3.7
Tipo de lente	Foco automático
Zoom digital/Zoom óptico	12x/5x
Ângulo horizontal	49,2° (GA) ~ 10,52° (T)
Sensor de entrada e saída	1 Entrada/1 Saída
ÁUDIO	
Compressão e taxa de amostragem	G.711 (8kHz)
Entrada/Saída	1 linha de entrada e 1 linha de saída, Mono
OPERACIONAL	
Brilho	0 a 20
Modo do obturador	Automático, Manual
Obturador lento digital	Desl. até 8x
Redução de ruído digital (DNR)	Desl/Nível 1/Nível 2/Nível 3
Controle de ganho automático	Máx 41dB
Compensação da luz de fundo (BLC)	Desligado/Ligado
Ampla Faixa Dinâmica (WDR)	Desligado/Ligado
Nitidez	0 a 10
Espelho e giro	Desligado/Ligado
Notificação de alarme	Notificações por e-mail
PAN/TILT/ZOOM	
Alcance	350°Pan, 90°Tilt
Predefinição	255
Sequência	4 (aproximadamente 5 minutos para cada sequência)
Giro	8, 1,4° ~ 180°/s
Tour	8 (Máx. 20 entradas por Tour)
Velocidade	Predefinição: 120°/s, Manual: MÁX 120°/s
REDE	
Interface	Conformidade 802.3 LAN de 10/100
Tipo de compressão de vídeo	H.264, MJPEG, MJPEG (Superfina a baixa)
Resolução	1920 x 1080 (16:9) a 320 x 240 (4:3)
Taxa de quadros	Até 30 fps em todas as resoluções
Protocolo	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, ICMP, ARP, RARP, RTSP, NTP, UDP, Multicast, UPNP, SNMP, RTP/RTS, FTP
Acesso máximo de usuários	5 usuários
Conformidade com ONVIF	Sim
Visualizador Web	Sistema operacional: Windows XP/Vista/7, MAC OS
Navegador	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari
Software de gerenciamento de vídeo	DW Spectrum
Slot para cartão de memória	24 horas de gravação em cartão Micro SDHC (4GB-32GB) Cartão não incluído*
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS	
Temperatura e umidade operacionais	-10°C a 55°C
Umidade operacional	Inferior a 90% (sem condensação)
Outras certificações	CE, FCC, RoHS
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS	
Requisitos de alimentação	12VCC, PoE (IEEE 802.3af Classe 3), Máx 700mA
Consumo de energia	PTZ ocioso: 5W, 430mA/PTZ em funcionamento: 8W, 670mA
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS	
Material	Polycarbonato
Dimensões	Ø 110 x 149,2 mm
Peso	360 g

*As especificações estão sujeitas à alteração sem notificação prévia.