

ONVIF



MPTZ5XFM
(Montage au plafond/encastré)




Résumé

La caméra MPTZ5XFM MEGApix® est une caméra réseau triple codec dotée de fonctions panoramique, inclinaison et zoom qui offre une résolution de 1080p à 30 images par seconde. Les technologies avancées de la caméra telles que vraie jour et nuit, 3D-DNR et WDR permettent de restituer une image de qualité optimale quel que soit l'environnement. Le puissant objectif 5~50mm de la caméra offre un zoom optique instantané de 5x contrôlable depuis la visionneuse Web sans câblage supplémentaire. La technologie Power over Ethernet et le logement pour carte micro-SD vous permettent de visionner et de contrôler votre caméra MEGApix® où que vous vous trouviez dans le monde en seulement quelques minutes.

Caractéristiques

- Capteur d'image de 2,1 mégapixels (1080P, 30 images/s)
- Plage dynamique étendue (WDR)
- Triple codecs (H.264, MJPEG, MPEG4) avec double diffusion simultanée
- Zoom 5~25 mm
- Zoom numérique 12x + zoom optique 5x (PTX uniquement)
- Filtre de coupure infrarouge mécanique pour vision jour/nuit
- Réduction du bruit numérique (DNR) 3D
- Contrôle automatique du gain (AGC)
- Compensation de contre-jour (BLC)
- Balance des blancs automatique (AWB)
- Détection de mouvement
- Pan 0~350°, vitesse de panoramique de 120° par seconde
- Audio bidirectionnel
- 255 positions de préréglage, 4 séquences, 8 oscillations, 8 tours
- Logement de carte micro SD/SDHC classe 10 pour sauvegarde d'urgence (carte non incluse)
- Entrée pour capteur d'alarme
- Sortie relais
- Serveur Web intégré
- PoE et 12 V CC
- Conforme ONVIF, profil S

Dimensions (unité : mm)

2YEAR
WARRANTY


Spécifications

IMAGE	
Capteur d'image	Capteur CMOS 1/2,8"
Nombre de pixels effectifs	1920 (H) x 1080 (V)
Éclairage minimal de la scène	F3.5 (50 IRE) : 0,1 lux [couleur] F3.5 (50 IRE) : 0,01 lux [noir et blanc]
OBJECTIF	
Distance focale	5 ~ 25 mm, F 3.5 ~ F 3.7
Type d'objectif	Autofocus
Zoom numérique/zoom optique	12x/5x
Angle horizontal	49,2° (W) ~ 10,52° (T)
Entrée/sortie capteur	1 entrée/1 sortie
AUDIO	
Compression et taux d'échantillonnage	G.711 (8 kHz)
Entrée/sortie	1 entrée ligne et 1 sortie ligne, mono
OPÉRATIONNELLES	
Luminosité	0 ~ 20
Modes de l'obturbateur	Automatique, manuel
Obturbateur numérique lent	Désactivé, jusqu'à 8x
Réduction du bruit numérique (DNR)	Désactivée/Niveau 1/Niveau 2/Niveau 3
Contrôle automatique du gain	41 dB max
Compensation de contre-jour (BLC)	Désactivée/activée
Plage dynamique étendue (WDR)	Désactivée/activée
Netteté	0 ~ 10
Miroir et inversion	Désactivée/activée
Notification des alarmes	Notifications par courrier électronique
PANORAMIQUE/INCLINAISON/ZOOM	
Plage	Panoramique 350°, inclinaison 90°
Préréglages	255
Séquence	4 (environ 5 minutes pour chaque séquence)
Oscillation	8, 1,4° ~ 180°/sec
Tour	8 (20 entrées max. par tour)
Vitesse	Préréglage : 120°/s, Manuel : 120°/s MAX
RÉSEAU	
Interface	Réseau local 10/100 Mbit/s conforme 802.3
Type de compression vidéo	H.264, MJPEG, MJPEG (super fin ~ faible)
Résolution	1 920 x 1 080 (16:9) ~ 320 x 240 (4:3)
Fréquence d'image	Jusqu'à 30 images/s dans toutes les résolutions
Protocoles	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, ICMP, ARP, RARP, RTSP, NTP, UDP, Multicast, UPNP, SNMP, RTP/RTS, FTP
Nombre maximal d'accès simultanés	5 utilisateurs
Conformité ONVIF	Oui
Visionneuse Web	Système d'exploitation : Windows XP/Vista/7, MAC OS
Navigateur	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari
Logiciel de gestion vidéo	DW Spectrum
Logement de mémoire	Enregistrement de 24 heures sur carte micro-SDHC (4 Go~32 Go) Carte non incluse *
ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement	-10°C ~ 55°C
Humidité de fonctionnement	Moins de 90 % (sans condensation)
Autres certifications	CE, FCC, RoHS
ÉLECTRIQUES	
Type d'alimentation	12 V CC, PoE (IEEE802.3af classe 3), max 700 mA
Consommation électrique	PTZ en veille : 5 W, 430 mA/PTZ en action : 8 W, 670 mA
MÉCANIQUES	
Matériau	Polycarbonate
Dimensions	Ø 110 x 149,2 mm
Poids	362 g

*Spécifications sujettes à modification sans préavis.