



PREMIÈRE
MONDIALE!
48
MEGAPIXEL™

48 Mpx

Parfaite résolution



Vue panoramique



Objectifs fixes de 7,2 mm



Smart DNR™



Norme IP66

Résumé

La caméra MEGApiX® PANO de 48 Mpx avec capteurs multiples utilise quatre capteurs CMOS de 12 Mpx pour offrir des vues de 180° avec jusqu'à 15 images/s à 48 Mpx et 30 images/s à 32 Mpx en utilisant une seule connexion PoE Plus. Le réglage à distance de l'alignement et du champ de vision de la caméra offre une qualité d'image imbattable. La caméra est livrée dans un boîtier en verre antireflet avec indice de protection IP66 contre les intempéries.

Caractéristiques

- 4 x capteurs de 1/2,3 po offrant 12 Mpx et 30 images/s en temps réel
- Caméra IP de 48 Mpx avec vue panoramique de 180°
- 4 x objectifs fixes de 7,2 mm avec mise au point automatique
- Fréquence d'images élevée : 15 images/s pour 48 Mpx / 30 images/s en temps réel pour 32 Mpx
- Verre antireflet à distorsion nulle
- Injecteur PoE inclus
- Alignement et assemblage d'images facile
- Processeurs vidéo bicœurs de 1,0 Ghz avancés
- Réduction du bruit numérique Smart DNR™ 3D
- Jour/nuit véritable (TDN) avec filtre mécanique de blocage IR
- Contrôle automatique du gain (AGC)
- Compensation de contre-jour (BLC)
- Balance des blancs automatique (AWB)
- Détection de mouvement
- Serveur Web intégré
- PoE+ haute puissance et 12 V CC
- Certifiée IP66 pour résistance aux intempéries et à la falsification

Accessoires (en option)



DWC-PZCNM
Support de montage en coin
pour caméra dôme de 48 Mpx





DWC-PZADP
Adaptateur pour montage
sur parapet de la caméra
dôme de 48 Mpx

DWC-PZCM
Support de plafond
pour caméra dôme de
48 Mpx

DWC-PZWMM
Support mural pour
caméra dôme de
48 Mpx

Dimensions

Unité : Millimètre



Spécifications

IMAGE	
Capteur d'image	4 x CMOS de 1/2,3 po
Nombre total de pixels	4 000 (H) X 3 000 (V)
Éclairage minimal de la scène	0,5 lux (couleur) 0,1 lux (noir et blanc)
Rapport Signal/Bruit	50 dB
Résolution maximale	48 Mpx (4 x 12 Mpx)
OBJECTIF	
Distance focale	4 x 7,2 mm
Type d'objectif	Focale fixe
Champ angulaire (FoV)	Mode 48 Mpx : HFOV de 48° par image, HFOV de 185° au total
	Mode 32 Mpx : HFOV de 46° par image, HFOV de 180° au total
OPÉRATIONNELLES	
Mode de l'obturateur	Automatique, manuel, obturateur lent
Temps de pose	1/25 - 1/10 000 s
Obturation lente	1/7,5 - 1/32 000 s
Contrôle automatique du gain	Automatique
Jour/nuit	Automatique, jour (couleur), nuit (noir et blanc)
Réduction du bruit numérique Smart DNR™ 3D	Éteint, bas, moyen, haut
Balance des blancs	Automatique, intérieur, extérieur, manuel
Miroir et inversion	Oui
Compensation de contre-jour (BLC)	Activé, désactivé
RÉSEAU	
Réseau local	1000Base-T(1 Gb/s)
Type de compression vidéo	H.264
Résolution	Jusqu'à 16 000 x 3 000
Fréquence d'image	48 Mpx : 15 images/s par capteur 32 Mpx : 30 images/s par capteur
Débit binaire vidéo	4 Mbit/s / 8 Mbit/s / 12 Mbit/s
Contrôle du débit binaire	Diffusion en continu à plusieurs débits CBR/VBR à H.264 (débit binaire et bande passante contrôlables)
Capacités de diffusion en continu IP	1 flux principal haute résolution, 1 flux basse résolution
Protocoles	TCP/IP, DHCP, UDP, RTSP, NTP, RTP, Zeroconf, UpnP, Telnet
Visionneuse Web	Système d'exploitation : Windows 7, Windows 8, Windows 10 Navigateur : IE, Chrome, Firefox
Logiciel de gestion vidéo	DW Spectrum™ IPVMS
ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement	-40 °C - 50 °C
Humidité de fonctionnement	Moins de 80 % (sans condensation)
Indice de protection	Certifiée IP66 pour résistance aux intempéries et à la falsification
Autres certifications	FCC, CE, ROHS
ÉLECTRIQUES	
Type d'alimentation	12 V CC, PoE+ IEEE 802.3 à PoE+ (injecteur PoE haute puissance inclus)
Consommation électrique	12 V CC : 22,5 W PoE+ : 25,5 W
MÉCANIQUES	
Matériau	Boîtier anti-vandalisme en aluminium, dôme en polycarbonate
Dimensions	192 x 108 mm
Poids	2 kg
EXIGENCES CLIENT MINIMALES	
REMARQUE : Le DW Spectrum™ IPVMS client doit exécuter un système distinct de celui qui sert à l'enregistrement.	
Processeur	Processeur Intel® Core™ i5 4 ^e génération ou supérieur
Mémoire RAM	16 Go
Réseau	1 Gb/s
Carte graphique	nVidia GeForce™ 1050 ou comparable
EXIGENCES SERVEUR MINIMALES	
REMARQUE : Serveurs BlackJack® prenant en charge le DWC-PZV2M72T : DW-BJER2UxT, DW-BJER3UxT, DW-BJER4UxT	
Processeur	Processeur Intel® Core™ i7 4 ^e génération ou supérieur
Mémoire RAM	16 Go
Réseau	1 Gb/s
Disque dur	Lecteur de disque dur de niveau entreprise